

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Jean-Luc DE GOUY et al.

U.S. Patent Application No. 10/772,584

Filed: February 6, 2004

:  
:  
:  
:  
:  
: Group Art Unit: 2816  
:  
: Examiner:

For: FREQUENCY DIVIDER WITH FUNNEL STRUCTURE

**TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT**

Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

At the time the above application was filed, priority was claimed based on the following application(s):

*France Application No. 03 01485, filed February 7, 2003.*


A copy of the priority application is enclosed.

Respectfully submitted,

**LOWE HAUPTMAN GILMAN & BERNER, LLP**

Randy A. Noranbrock for Kenneth M. Berner  
Registration No. 42,940      Registration No. 37,093

1700 Diagonal Road, Suite 300  
Alexandria, Virginia 22314  
(703) 684-1111  
(703) 518-5499 Facsimile  
Date: June 30, 2004  
KMB/RAN/iyr



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

*[Faint, illegible handwritten text]*

62989  
US 10/772,584

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 09 FEV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**cerfa**  
N° 11354\*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

REMISE DES PIÈCES DATE 75 INPI PARIS LIEU 0301485 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 07 FEV. 2003 Vos références pour ce dossier (facultatif) 62389		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE</b> Isabelle DUDOUIT THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, avenue Aristide Briand 94117 ARCUEIL Cedex	
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> DIVISEUR DE FREQUENCE A STRUCTURE ENTONNOIR			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		THALES	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 . 5 . 2 . 0 . 5 . 9 . 0 . 2 . 4	
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	173, boulevard Haussmann	
	Code postal et ville	75008 PARIS	
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 7 JANV 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0301485 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		
<b>6 MANDATAIRE</b>		
Nom		DUDOUIT
Prénom		Isabelle
Cabinet ou Société		THALES
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		8325
Adresse	Rue	31-33, avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	94117 ARCUEIL Cedex
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 41 48 45 17
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 41 48 45 01
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		
<b>7 INVENTEUR (S)</b>		
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b> Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance		<b>Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		<b>Uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> :
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)  Isabelle DUDOUIT		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>   MME BLANCANEUX

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

L'objet de l'invention concerne un diviseur de fréquence.

Il concerne notamment un diviseur de fréquence multi-octaves à structure dite entonnoir et sortie synchrone.

Elle trouve son application dans le domaine de la Synthèse de fréquence et plus particulièrement dans le domaine de la synthèse à boucles de phase.

Elle peut aussi constituer une cellule de base d'un composant numérique programmable de type FPGA (Field Programmable Gate Array), DSP (Digital Signal Processing).

Elle peut aussi être utilisée pour des générateurs d'impulsions à très faible jitter.

La figure 1 représente un exemple de diviseur selon l'art antérieur.

Il est composé d'un prescaler 1 qui divise par Na ou par Na+1 la fréquence d'entrée Fe, d'un premier compteur A, référencé 2, dont la sortie TC commande la division par Na ou par Na+1 du prescaler, d'un deuxième compteur B, 3, dont la sortie TC est la sortie du diviseur.

L'ensemble fonctionne de la façon suivante : lorsque le compteur B arrive en fin de comptage (ce qui correspond à la fin de trame), il délivre le signal TC qui recharge respectivement les deux compteurs avec les valeurs A et B, en respectant  $B \geq A$ . Une nouvelle trame commence ensuite. Tant que le compteur A n'a pas fini de compter, le prescaler 1 divise la fréquence d'entrée Fe par Na+1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que A et B sont décomptés d'une unité, le prescaler 1 compte (Na+1) cycles du signal d'entrée de période Te. Le compteur A arrive donc en fin de comptage au bout de  $A \cdot (Na+1)$  cycles de durée Te. A ce moment, le compteur A se bloque et commande au prescaler de diviser par Na. Pour arriver en fin de comptage, le compteur B doit encore compter B-A, ce qui correspond à  $Na \cdot (B-A)$  cycles du signal d'entrée. Le dispositif est alors revenu dans les conditions initiales.

Le nombre total de cycles du signal d'entrée pendant une trame donne le rang de division N du diviseur :

$$N = A(Na+1) + Na(B-A)$$

$$N = A + BNa$$

L'objet de l'invention concerne un diviseur de fréquence.

Il concerne notamment un diviseur de fréquence multi-octaves à structure dite entonnoir et sortie synchrone.

Elle trouve son application dans le domaine de la synthèse de  
5 fréquence et plus particulièrement dans le domaine de la synthèse à boucles de phase.

Elle peut aussi constituer une cellule de base d'un composant numérique programmable de type FPGA (Field Programmable Gate Array), DSP (Digital Signal Processing).

10 Elle peut aussi être utilisée pour des générateurs d'impulsions à très faible instabilité (ou en terme anglo-saxon jitter).

La figure 1 représente un exemple de diviseur selon l'art antérieur.

Il est composé d'un étage d'adaptation 1 ou « prescaler » qui  
15 divise par  $N_a$  ou par  $N_a+1$  la fréquence d'entrée  $F_e$ , d'un premier compteur A, référencé 2, dont la sortie TC commande la division par  $N_a$  ou par  $N_a+1$  de l'étage d'adaptation, d'un deuxième compteur B, 3, dont la sortie TC est la sortie du diviseur.

L'ensemble fonctionne de la façon suivante : lorsque le compteur  
20 B arrive en fin de comptage (ce qui correspond à la fin de trame), il délivre le signal TC qui recharge respectivement les deux compteurs avec les valeurs A et B, en respectant  $B \geq A$ . Une nouvelle trame commence ensuite. Tant que le compteur A n'a pas fini de compter, l'étage d'adaptation 1 divise la fréquence d'entrée  $F_e$  par  $N_a+1$ . C'est-à-dire qu'à chaque fois que A et B  
25 sont décomptés d'une unité, l'étage d'adaptation 1 compte  $(N_a+1)$  cycles du signal d'entrée de période  $T_e$ . Le compteur A arrive donc en fin de comptage au bout de  $A \cdot (N_a+1)$  cycles de durée  $T_e$ . A ce moment, le compteur A se bloque et commande à l'étage d'adaptation de diviser par  $N_a$ . Pour arriver en fin de comptage, le compteur B doit encore compter  $B-A$ , ce qui correspond  
30 à  $N_a \cdot (B-A)$  cycles du signal d'entrée. Le dispositif est alors revenu dans les conditions initiales.

Le nombre total de cycles du signal d'entrée pendant une trame donne le rang de division N du diviseur :

$$N = A(N_a+1) + N_a(B-A)$$



## 2

Pour que N évolue en continuité par pas de 1, il faut que A soit programmable entre 0 et  $N_a-1$ . B étant plus grand ou égal à A, on a

$$B_{\min} = N_a - 1.$$

$$\text{donc } M_{\min} = N_a(N_a - 1).$$

- 5 Pour un prescaler 4/5 le rang minimum de division (pour avoir continuité par pas de 1) est donc égal à 12.

Une telle structure présente notamment les inconvénients suivants :

- Les compteurs A et B sont des compteurs synchrones dont tous les étages doivent fonctionner à fréquence élevée égale à  $F_e/N_a$ ,
- 10 • Pour un rang de division N variant de quelques unités à plusieurs centaines, ces compteurs synchrones conduisent à une consommation très importante (compte tenu d'une fréquence élevée de fonctionnement et d'un grand nombre d'étages),
- L'implémentation des modes fractionnaires n'est pas aisée,
- 15 • Le nombre de couches logiques entre l'entrée et la sortie est généralement important ce qui limite les performances de bruit de phase.

L'invention concerne un diviseur de fréquence permettant de diviser par N une fréquence  $F_e$  et comportant au moins un prescaler suivi d'une chaîne de division. Il est caractérisé en ce que :

- le prescaler a au moins une entrée pour le signal de fréquence à diviser  $F_e$ , une entrée pour une commande  $N_A$  du rang de base de division du prescaler et une entrée pour une commande  $\Delta N_A$  provenant de la chaîne de division et permettant de faire varier  $N_A$  d'une unité,
- 25 • la chaîne de division comporte au moins un étage (K) de division comportant au moins un diviseur par 2, fournissant une fréquence divisée  $F(K)$ , un commutateur commandé par le diviseur par 2, le commutateur a une entrée pour une donnée de programmation  $R(K)$ , une entrée pour le signal de retenue  $RX(K+1)$  de l'étage suivant et une sortie pour le signal
- 30 de retenue  $RX(K)$  pour l'étage précédent.

Dans le cas où il y a un étage unique le signal de retenue  $RX(K)$  est la commande  $\Delta N_A$ .

La commande  $N_A$  du rang de division variant de  $N_0$  à  $2 \cdot N_0 - 1$  où  $N_0$  est le rang minimum du prescaler et une commande  $\Delta N_A = N_A + 1$  afin

$$N=A+BNa$$

Pour que  $N$  évolue en continuité par pas de 1, il faut que  $A$  soit programmable entre 0 et  $Na-1$ .  $B$  étant plus grand ou égal à  $A$ , on a

$$B_{\min} = Na-1.$$

5      donc  $M_{\min} = Na*(Na-1).$

Pour un étage d'adaptation 4/5 le rang minimum de division (pour avoir continuité par pas de 1) est donc égal à 12.

Une telle structure présente notamment les inconvénients suivants :

- Les compteurs  $A$  et  $B$  sont des compteurs synchrones dont tous les étages doivent fonctionner à fréquence élevée égale à  $Fe/Na$ ,
- 10      • Pour un rang de division  $N$  variant de quelques unités à plusieurs centaines, ces compteurs synchrones conduisent à une consommation très importante (compte tenu d'une fréquence élevée de fonctionnement et d'un grand nombre d'étages),
- 15      • L'implémentation des modes fractionnaires n'est pas aisée,
- Le nombre de couches logiques entre l'entrée et la sortie est généralement important ce qui limite les performances de bruit de phase.

L'invention concerne un diviseur de fréquence permettant de  
20      diviser par  $N$  une fréquence  $Fe$  et comportant au moins un étage d'adaptation suivi d'une chaîne de division. Il est caractérisé en ce que :

- l'étage d'adaptation a au moins une entrée pour le signal de fréquence à diviser  $Fe$ , une entrée pour une commande  $NA$  du rang de base de division de l'étage d'adaptation et une entrée pour une commande  $\Delta NA$   
25      provenant de la chaîne de division et permettant de faire varier  $NA$  d'une unité,
- la chaîne de division comporte au moins un étage ( $K$ ) de division comportant au moins un diviseur par 2, fournissant une fréquence divisée  $F(K)$ , un commutateur commandé par le diviseur par 2, le commutateur a  
30      une entrée pour une donnée de programmation  $R(K)$ , une entrée pour le signal de retenue  $RX(K+1)$  de l'étage suivant et une sortie pour le signal de retenue  $RX(K)$  pour l'étage précédent.

Dans le cas où il y a un étage unique le signal de retenue  $RX(K)$  est la commande  $\Delta NA$ .

d'incrémenter le rang de division NA d'une unité. N0 est par exemple une puissance de 2, la commande NA varie par exemple de  $2^P$  à  $2^{(P+1)}-1$ .

Le dispositif selon l'invention présente notamment les avantages suivants :

- 5 • Les performances de vitesse dépendent uniquement de l'étage de tête, en d'autres termes, il est possible d'étendre (à l'infini) le rang de division N sans diminution de la fréquence de fonctionnement de l'ensemble de diviseur,
- 10 • La structure du diviseur selon l'invention permet d'obtenir la fonctionnalité équivalente à la division par un compteur synchrone et cela quelque soit la longueur de comptage,
- Elle est facile à mettre en œuvre dans un composant numérique discrets ou bien en logique intégrée du type FPGA ou ASIC,
- 15 • Elle permet d'améliorer les performances des synthétiseurs à boucles de phase et à pas fractionnaires,
- Le rapport cyclique du signal de sortie est de 50% lorsque le rang de division N est pair et est la valeur la plus proche de 50% lorsque le rang de division est impair.

20 D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit d'un exemple détaillé donné à titre illustratif et nullement limitatif annexé des figures qui représentent :

- La figure 1 un exemple d'architecture d'un diviseur de fréquence selon l'art antérieur,
- 25 • La figure 2 un exemple d'architecture de base d'un diviseur de fréquence selon l'invention,
- La figure 3 un exemple de mise en œuvre du diviseur selon l'invention,
- La figure 4 un tableau donnant la propagation des retenues et la durée des états hauts et bas pour l'exemple de la figure 3,
- 30 • Les figures 5A et 5B un exemple de réalisation comprenant une sortie synchrone et le chronogramme associé,
- La figure 6 un exemple de réalisation de la sortie synchrone à l'aide d'une bascule JK,
- La figure 7 un exemple de réalisation de la sortie synchrone avec choix de la polarité,
- 35 • La figure 8 une autre variante de réalisation,

La commande NA du rang de division variant de  $N_0$  à  $2 \cdot N_0 - 1$  où  $N_0$  est le rang minimum de l'étage d'adaptation et une commande  $\Delta NA = NA + 1$  afin d'incrémenter le rang de division NA d'une unité.  $N_0$  est par exemple une puissance de 2, la commande NA varie par exemple de  $2^P$  à  $2^{(P+1)} - 1$ .

Le dispositif selon l'invention présente notamment les avantages suivants :

- Les performances de vitesse dépendent uniquement de l'étage de tête, en d'autres termes, il est possible d'étendre (à l'infini) le rang de division N sans diminution de la fréquence de fonctionnement de l'ensemble de diviseur,
- La structure du diviseur selon l'invention permet d'obtenir la fonctionnalité équivalente à la division par un compteur synchrone et cela quelque soit la longueur de comptage,
- Elle est facile à mettre en œuvre dans un composant numérique discrets ou bien en logique intégrée du type FPGA ou ASIC,
- Elle permet d'améliorer les performances des synthétiseurs à boucles de phase et à pas fractionnaires,
- Le rapport cyclique du signal de sortie est de 50% lorsque le rang de division N est pair et est la valeur la plus proche de 50% lorsque le rang de division est impair.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description qui suit d'un exemple détaillé donné à titre illustratif et nullement limitatif annexé des figures qui représentent :

- La figure 1 un exemple d'architecture d'un diviseur de fréquence selon l'art antérieur,
- La figure 2 un exemple d'architecture de base d'un diviseur de fréquence selon l'invention,
- La figure 3 un exemple de mise en œuvre du diviseur selon l'invention,
- La figure 4 un tableau donnant la propagation des retenues et la durée des états hauts et bas pour l'exemple de la figure 3,
- Les figures 5A et 5B un exemple de réalisation comprenant une sortie synchrone et le chronogramme associé,
- La figure 6 un exemple de réalisation de la sortie synchrone à l'aide d'une bascule JK,

- La figure 9 un exemple d'architecture pour le changement de rang de division,
- La figure 10 un synoptique d'un diviseur multi-octaves selon l'invention,
- La figure 11 un synoptique d'un exemple d'étage de rang K du diviseur selon l'invention,
- La figure 12 un schéma de la machine d'état asynchrone à 8 états,
- La figure 13 un schéma de la machine d'état asynchrone pour l'étage K du diviseur de fréquence selon l'invention.

Le terme prescaler désigne, dans la présente invention, un diviseur placé en tête d'une chaîne de division, présentant généralement une structure simple et fonctionnant à vitesse élevée.

Tout autre dispositif ayant des caractéristiques fonctionnelles identiques ou sensiblement identiques à ce prescaler peut être utilisé.

La figure 2 représente un exemple de réalisation d'un diviseur de fréquence selon l'invention.

Il comporte par exemple un prescaler 10 dont le rang de division NA varie sur un octave ou sensiblement sur un octave. Le prescaler a une entrée qui reçoit le signal à diviser  $F_e$ , une entrée pour une commande NA du rang de base de division du prescaler, une entrée pour une commande NA/(NA+1) (permettant de faire varier, le rang de division du prescaler d'une unité, par exemple de l'incrémenter d'une unité) provenant d'un bloc 11 comprenant un ou plusieurs étages de division identiques ou sensiblement identiques.

Le prescaler a par exemple un rang de division NA variant de  $N_0$  à  $2 \cdot N_0 - 1$  où  $N_0$  est le rang minimum du prescaler.

Dans l'exemple donné ci-après à titre illustratif et nullement limitatif, NA peut prendre les valeurs  $2^P$  à  $2^{(P+1)} - 1$  suivant la valeur du mot de commande du rang de division NA, référencé 12 et représenté par les bits R(1), R(2)....R(P). En outre une commande NA/NA+1, référencée 13, qui provient de l'étage de division suivant, permet de diviser par NA ou NA+1 suivant la valeur 0 ou 1 de cette commande. (La valeur de P est choisie par exemple pour que le prescaler ait un chemin critique optimal).

Pour  $P=0$ , le prescaler est un diviseur par 1 qui ne reçoit que la commande NA/NA+1 qui permet de diviser par 1 ou par 2.

- La figure 7 un exemple de réalisation de la sortie synchrone avec choix de la polarité,
- La figure 8 une autre variante de réalisation,
- La figure 9 un exemple d'architecture pour le changement de rang de division,
- La figure 10 un synoptique d'un diviseur multi-octaves selon l'invention,
- La figure 11 un synoptique d'un exemple d'étage de rang K du diviseur selon l'invention,
- La figure 12 un schéma de la machine d'état asynchrone à 8 états,
- La figure 13 un schéma de la machine d'état asynchrone pour l'étage K du diviseur de fréquence selon l'invention.

Le terme « prescaler » ou étage d'adaptation désigne, dans la présente invention, un diviseur placé en tête d'une chaîne de division, présentant généralement une structure simple et fonctionnant à vitesse élevée.

Tout autre dispositif ayant des caractéristiques fonctionnelles identiques ou sensiblement identiques à cet étage d'adaptation peut être utilisé.

La figure 2 représente un exemple de réalisation d'un diviseur de fréquence selon l'invention.

Il comporte par exemple un étage d'adaptation 10 dont le rang de division NA varie sur un octave ou sensiblement sur un octave. l'étage d'adaptation a une entrée qui reçoit le signal à diviser  $F_e$ , une entrée pour une commande NA du rang de base de division de l'étage d'adaptation, une entrée pour une commande  $NA/(NA+1)$  (permettant de faire varier, le rang de division de l'étage d'adaptation d'une unité, par exemple de l'incrémenter d'une unité) provenant d'un bloc 11 comprenant un ou plusieurs étages de division identiques ou sensiblement identiques.

L'étage d'adaptation a par exemple un rang de division NA variant de  $N_0$  à  $2 \cdot N_0 - 1$  où  $N_0$  est le rang minimum de l'étage d'adaptation.

Dans l'exemple donné ci-après à titre illustratif et nullement limitatif, NA peut prendre les valeurs  $2^P$  à  $2^{(P+1)} - 1$  suivant la valeur du mot de commande du rang de division NA, référencé 12 et représenté par les bits  $R(1), R(2) \dots R(P)$ . En outre une commande  $NA/NA+1$ , référencée 13, qui

Pour  $P = 1$ , le prescaler divise par  $NA = 2$  ou  $3$  suivant la valeur de  $R(1)$ . La commande  $NA/NA + 1$  permet de réaliser les variations  $2$  à  $3$  où  $3$  à  $4$  suivant la valeur de  $R(1)$ .

Pour  $P=2$ , le prescaler divise par  $NA=4, 5, 6, 7$  et la commande  
 5  $NA/NA+1$  permet de réaliser les variations  $4/5, 5/6, 6/7$  et  $7/8$ . Et ainsi de suite pour les autres valeurs de  $P$ .

Dans cet exemple, le prescaler  $10$  est suivi de  $K_{max}-P$  étages qui ont une fonctionnalité identique ou sensiblement identique et qui sont mis en série pour former le diviseur. Le diviseur ainsi formé dans cet exemple de  
 10 réalisation permet de diviser par un rang compris entre  $2^{K_{max}}$  et  $2^{(K_{max}+1)}-1$  avec une commande  $RX(K_{max}+1)$  qui permet d'augmenter d'une unité le rang de division.

Un étage  $K$  de division comporte par exemple un diviseur par  $2$ , référencé  $14_K$  dont l'entrée est  $F(K-1)$  (fréquence issue de l'étage précédent  
 15  $K-1$ ) et dont la sortie est  $F(K)$ , fréquence qui correspond à l'entrée de l'étage suivant  $(K+1)$ . L'étage  $K$  comporte aussi un commutateur à deux entrées  $15_K$  qui est commandé par la sortie du diviseur par  $2$ ,  $14_K$ . Une première entrée du commutateur est le signal de retenue  $RX(K+1)$  qui provient de l'étage suivant (nommé  $(K+1)$ ), la deuxième entrée du commutateur est la donnée  
 20 de programmation  $R(K)$ , ligne  $16_K$ . La sortie du commutateur  $15_K$  est le signal de retenue  $RX(K)$  qui est une des  $2$  entrées du commutateur  $15_{K-1}$  de l'étage  $K-1$ .

Pour l'étage  $K=P+1$ , la sortie du commutateur  $15_{P+1}$  est la commande  $NA/NA+1$  du prescaler. L'ajout de l'étage  $P+1$  derrière le  
 25 prescaler  $10$  permet d'obtenir un diviseur qui divise par un rang programmable  $NA'$  compris entre  $2^{(P+1)}$  à  $2^{(P+2)}-1$  et qui comporte une entrée  $RX(P+2)$  qui effectue la commande  $NA'/NA'+1$ . L'ajout de  $K_{max}-P$  étages derrière le prescaler permet d'obtenir un diviseur qui divise par un rang programmable compris entre  $2^{(K_{max})}$  à  $2^{(K_{max}+1)}-1$ . Ce rang de division peut  
 30 être incrémenté de  $1$  par la commande  $RX(K_{max}+1)$ .

La figure 3 schématise un exemple de diviseur selon l'invention comprenant un prescaler  $1/2$ , suivi de  $3$  étages de division par  $2$ . Les conventions utilisées sont les suivantes : les diviseurs par  $2$  ( $14_1, 14_2, 14_3$ ) changent d'état sur le front montant du signal d'entrée ( $F_0, F_1, F_2$ ), les  
 35 commandes  $C_1, C_2, C_3$  des commutateurs  $15_1, 15_2, 15_3$ , sélectionnent les

provient de l'étage de division suivant, permet de diviser par  $NA$  ou  $NA+1$  suivant la valeur 0 ou 1 de cette commande. (La valeur de  $P$  est choisie par exemple pour que l'étage d'adaptation ait un chemin critique optimal).

Pour  $P=0$ , l'étage d'adaptation est un diviseur par 1 qui ne reçoit  
5 que la commande  $NA/NA+1$  qui permet de diviser par 1 ou par 2.

Pour  $P = 1$ , l'étage d'adaptation divise par  $NA = 2$  ou 3 suivant la valeur de  $R(1)$ . La commande  $NA/NA + 1$  permet de réaliser les variations 2 à 3 ou 3 à 4 suivant la valeur de  $R(1)$ .

Pour  $P=2$ , l'étage d'adaptation divise par  $NA=4, 5, 6, 7$  et la  
10 commande  $NA/NA+1$  permet de réaliser les variations 4/5, 5/6, 6/7 et 7/8. Et ainsi de suite pour les autres valeurs de  $P$ .

Dans cet exemple, l'étage d'adaptation 10 est suivi de  $K_{max}-P$   
étages qui ont une fonctionnalité identique ou sensiblement identique et qui sont mis en série pour former le diviseur. Le diviseur ainsi formé dans cet  
15 exemple de réalisation permet de diviser par un rang compris entre  $2^{K_{max}}$  et  $2^{(K_{max}+1)}-1$  avec une commande  $RX(K_{max}+1)$  qui permet d'augmenter d'une unité le rang de division.

Un étage  $K$  de division comporte par exemple un diviseur par 2, référencé  $14_K$  dont l'entrée est  $F(K-1)$  (fréquence issue de l'étage précédent  
20  $K-1$ ) et dont la sortie est  $F(K)$ , fréquence qui correspond à l'entrée de l'étage suivant ( $K+1$ ). L'étage  $K$  comporte aussi un commutateur à deux entrées  $15_K$  qui est commandé par la sortie du diviseur par 2,  $14_K$ . Une première entrée du commutateur est le signal de retenue  $RX(K+1)$  qui provient de l'étage suivant (nommé( $K+1$ )), la deuxième entrée du commutateur est la donnée  
25 de programmation  $R(K)$ , ligne  $16_K$ . La sortie du commutateur  $15_K$  est le signal de retenue  $RX(K)$  qui est une des 2 entrées du commutateur  $15_{K-1}$  de l'étage  $K-1$ .

Pour l'étage  $K=P+1$ , la sortie du commutateur  $15_{P+1}$  est la commande  $NA/NA+1$  de l'étage d'adaptation. L'ajout de l'étage  $P+1$  derrière  
30 l'étage d'adaptation 10 permet d'obtenir un diviseur qui divise par un rang programmable  $NA'$  compris entre  $2^{(P+1)}$  à  $2^{(P+2)}-1$  et qui comporte une entrée  $RX(P+2)$  qui effectue la commande  $NA'/NA'+1$ . L'ajout de  $K_{max}-P$  étages derrière l'étage d'adaptation permet d'obtenir un diviseur qui divise par un rang programmable compris entre  $2^{(K_{max})}$  à  $2^{(K_{max}+1)}-1$ . Ce rang de division  
35 peut être incrémenté de 1 par la commande  $RX(K_{max}+1)$ .



retenues RX2, RX3, RX4 venant de l'étage suivant sur les états bas des sorties F1, F2, F3 des diviseurs par 2.

Il est possible d'utiliser d'autres conventions sans changer les propriétés du diviseur à condition de respecter la règle suivante : l'étage K effectue la lecture de la retenue venant de l'étage K+1 sur l'état du signal F(K) qui est situé juste avant le front de F(K) qui déclenche les changements d'état pour l'étage K+1.

Le diviseur étant constitué du prescaler 1/2 suivi des étages de division  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ , la durée de trame de comptage du diviseur est définie par exemple, comme étant la période de temps constituée par un état haut et un état bas du signal de sortie du dernier étage (étage  $K_3$  dans cet exemple, signal F3).

Cette trame de comptage comprend 2 cycles de comptage de l'étage  $K_2$ . Chaque cycle est constitué d'un état haut et d'un état bas dont les durées peuvent être différentes d'un cycle à l'autre selon la propagation des retenues RX. La trame de comptage contient donc 4 cycles de comptage de l'étage  $K_1$  et 8 cycles de comptage du prescaler 10.

D'une façon générale, la trame de comptage contient  $2^{(K_{\max}-P)}$  cycles de comptage du prescaler lorsque l'on cascade  $K_{\max}-P$  étages de division par 2 derrière le prescaler. Chacun de ces cycles a une durée qui vaut NA ou NA+1 fois la période du signal d'entrée Fe.

La durée de ces 8 cycles de comptage est obtenue par la propagation des retenues au cours de la trame de comptage (cette propagation s'effectue de l'aval vers l'amont). Cette propagation est représentée dans le tableau 1 (figure 4) par les lignes RX3, RX2 et RX1. Ayant obtenu le signal RX1, on en déduit successivement les durées des différents états des signaux F0, F1, F2 et F3 (la déduction s'effectue de l'amont vers l'aval).

En final, on obtient la durée de la trame de comptage qui vaut :  $(8+4R_1+2R_2+R_3+RX_4)*T_e$ , où  $T_e$  est la période du signal d'entrée du diviseur.

Pour un prescaler 1/2 suivi de  $K_{\max}$  étages de division par 2 le rang de division obtenu est :

$$N = 2^{K_{\max}} + R(1) \cdot 2^{K_{\max}-1} + R(2) \cdot 2^{K_{\max}-2} + \dots + R(K_{\max}) + RX(K_{\max} + 1)$$

La figure 3 schématise un exemple de diviseur selon l'invention comprenant un étage d'adaptation 1/2, suivi de 3 étages de division par 2. Les conventions utilisées sont les suivantes : les diviseurs par 2 ( $14_1$ ,  $14_2$ ,  $14_3$ ) changent d'état sur le front montant du signal d'entrée ( $F_0$ ,  $F_1$ ,  $F_2$ ), les commandes  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  des commutateurs  $15_1$ ,  $15_2$ ,  $15_3$ , sélectionnent les retenues RX2, RX3, RX4 venant de l'étage suivant sur les états bas des sorties  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  des diviseurs par 2.

Il est possible d'utiliser d'autres conventions sans changer les propriétés du diviseur à condition de respecter la règle suivante : l'étage K effectue la lecture de la retenue venant de l'étage K+1 sur l'état du signal  $F(K)$  qui est situé juste avant le front de  $F(K)$  qui déclenche les changements d'état pour l'étage K+1.

Le diviseur étant constitué de l'étage d'adaptation 1/2 suivi des étages de division  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ , la durée de trame de comptage du diviseur est définie par exemple, comme étant la période de temps constituée par un état haut et un état bas du signal de sortie du dernier étage (étage  $K_3$  dans cet exemple, signal  $F_3$ ).

Cette trame de comptage comprend 2 cycles de comptage de l'étage  $K_2$ . Chaque cycle est constitué d'un état haut et d'un état bas dont les durées peuvent être différentes d'un cycle à l'autre selon la propagation des retenues RX. La trame de comptage contient donc 4 cycles de comptage de l'étage  $K_1$  et 8 cycles de comptage de l'étage d'adaptation 10.

D'une façon générale, la trame de comptage contient  $2^{(K_{\max}-P)}$  cycles de comptage de l'étage d'adaptation lorsque l'on cascade  $K_{\max}-P$  étages de division par 2 derrière l'étage d'adaptation. Chacun de ces cycles a une durée qui vaut NA ou NA+1 fois la période du signal d'entrée  $F_e$ .

La durée de ces 8 cycles de comptage est obtenue par la propagation des retenues au cours de la trame de comptage (cette propagation s'effectue de l'aval vers l'amont). Cette propagation est représentée dans le tableau 1 (figure 4) par les lignes RX3, RX2 et RX1. Ayant obtenu le signal RX1, on en déduit successivement les durées des différents états des signaux  $F_0$ ,  $F_1$ ,  $F_2$  et  $F_3$  (la déduction s'effectue de l'amont vers l'aval).

En prenant  $R_X (K_{\max} + 1) = 0$  (ce qui signifie que l'étage K est le dernier étage et qu'il ne reçoit pas de retenue), ce rang de division s'écrit en binaire de façon très simple puisque le MSB est un 1, puis les différents bits sont R(1), R(2) jusqu'à R (Kmax) qui constitue le LSB.

Rang de division N en binaire = 1 R (1) R (2).....R (Kmax)

- 5 Ceci constitue un avantage du dispositif, le décodage qui permet de présenter aux différents étages les commandes R (1), R(2) ....., R(Kmax), est obtenu très simplement à partir du mot binaire présenté comme commande du rang de division N.

10 Le tableau 1 (figure 4) donne la propagation des retenues et la durée des états hauts et bas pour un prescaler 1/2 suivi de 3 étages. L'examen des lignes RX3, RX2 et RX1 de ce tableau montre que : en remontant la chaîne des commutateurs, les retenues (par exemple R3) sont redécoupées progressivement de telle sorte qu'elles sont présentées sans glitch (impulsions supplémentaires pouvant apparaître par rapport aux

15 niveaux logiques prévus) à l'étage de tête (ici le prescaler). La chaîne des commutateurs agit comme un « entonnoir » pour les retenues qui sont progressivement « resynchronisées » jusqu'au prescaler. Cet effet « entonnoir » est utilisé pour des raffinements de la structure du diviseur décrits ci-après.

- 20 Ce tableau 1 (figure 4) révèle aussi que chaque étage de division peut tolérer un retard quasiment égal à la durée de l'état haut du signal d'entrée de l'étage (compte tenu des conventions choisies), ce qui signifie que chaque étage du diviseur peut être dimensionné uniquement pour sa propre fréquence de travail. Un tel diviseur est donc optimal en terme de
- 25 consommation.

La figure 5A représente un synoptique d'une variante de réalisation d'un diviseur comportant une sortie synchrone. Par rapport à la structure, désignée comme structure de base ou structure entonnoir

En final, on obtient la durée de la trame de comptage qui vaut :  $(8+4R_1+2R_2+R_3+RX_4)*T_e$ , où  $T_e$  est la période du signal d'entrée du diviseur.

Pour un étage d'adaptation 1/2 suivi de  $K_{max}$  étages de division par 2  
5 le rang de division obtenu est :

$$N = 2^{K_{max}} + R(1) \cdot 2^{K_{max}-1} + R(2) \cdot 2^{K_{max}-2} + \dots + R(K_{max}) + RX(K_{max} + 1)$$

En prenant  $RX(K_{max} + 1) = 0$  (ce qui signifie que l'étage  $K$  est le dernier étage et qu'il ne reçoit pas de retenue), ce rang de division s'écrit en binaire de façon très simple puisque le MSB est un 1, puis les différents bits sont  $R(1)$ ,  $R(2)$  jusqu'à  $R(K_{max})$  qui constitue le LSB.

$$\text{Rang de division } N \text{ en binaire} = 1 R(1) R(2) \dots R(K_{max})$$

10 Ceci constitue un avantage du dispositif, le décodage qui permet de présenter aux différents étages les commandes  $R(1)$ ,  $R(2)$  .....,  $R(K_{max})$ , est obtenu très simplement à partir du mot binaire présenté comme commande du rang de division  $N$ .

Le tableau 1 (figure 4) donne la propagation des retenues et la  
15 durée des états hauts et bas pour un étage d'adaptation 1/2 suivi de 3 étages. L'examen des lignes  $RX_3$ ,  $RX_2$  et  $RX_1$  de ce tableau montre que : en remontant la chaîne des commutateurs, les retenues (par exemple  $R_3$ ) sont redécoupées progressivement de telle sorte qu'elles sont présentées sans impulsions supplémentaires (en termes anglo-saxon glitch) pouvant  
20 apparaître par rapport aux niveaux logiques prévus à l'étage de tête (ici l'étage d'adaptation). La chaîne des commutateurs agit comme un « entonnoir » pour les retenues qui sont progressivement « resynchronisées » jusqu'à l'étage d'adaptation. Cet effet « entonnoir » est utilisé pour des raffinements de la structure du diviseur décrits ci-après.

25 Ce tableau 1 (figure 4) révèle aussi que chaque étage de division peut tolérer un retard quasiment égal à la durée de l'état haut du signal

(référéncée bloc 11 à la figure 2) et décrite à la figure 3, le dispositif selon l'invention comporte en plus :

- Une première chaîne de  $K_{\max}-P$  commutateurs  $20_K$  commandés par les sorties  $F(P+1)$  à  $F(K_{\max})$  des différents diviseurs de la structure entonnoir décrite à la figure 2. Le signal de sortie de cette première chaîne est un signal de milieu de comptage  $MC(P+1)$ .
- Une deuxième chaîne de  $K_{\max}-P$  commutateurs  $21_K$  commandés par les sorties  $F(P+1)$  à  $F(K_{\max})$  des différents diviseurs de la structure entonnoir. Le signal de sortie de cette deuxième chaîne est un signal de fin de comptage  $TC(P+1)$ .
- Un bloc 22 de génération de la sortie synchrone. Cette sortie est élaborée à partir de signaux  $TC(P+1)$  et/ou  $MC(P+1)$  et des horloges  $F(P)$  et/ou  $F_e$ . En effet, plusieurs types de sortie synchrone sont possibles suivant l'application envisagée.

La structure représentée à la figure 5A permet de changer le rang de division  $N$  de façon statique (c'est-à-dire qu'il y a un laps de temps de reconfiguration pendant lequel le signal de sortie n'est pas exploitable). Ce changement est effectué en modifiant les valeurs  $R(K)$  : on obtient alors un rang  $N$  qui peut varier entre  $2^{K_{\max}}$  et  $2^{K_{\max}+1}$ . De plus, en gérant statiquement le nombre d'étages actifs de la structure entonnoir (par exemple en n'alimentant pas les étages non utilisés) on peut faire varier  $N$  de  $2^{P+1}$  à  $2^{K_{\max}+1}$ .

La figure 5B schématise un chronogramme des signaux comportant  $TC(P+1)$ ,  $MC(P+1)$  pour une division par 27 avec  $NA=3$ ,  $P=1$  et  $K_{\max} = 3$ . Dans cet exemple, l'instant du début de trame est défini de façon à repérer les signaux  $TC(P+1)$  et  $MC(P+1)$  par rapport à ce début de trame. Le début de trame désigne le flanc du signal  $F(P)$  (signal d'entrée de la structure entonnoir) qui déclenche en cascade le passage à 1 de tous les diviseurs par 2 de la structure entonnoir, compte tenu des conventions choisies.

Cette définition est retrouvée sur les chronogrammes de cette figure 5B où le début de la trame est le flanc montant de  $F(P)$  qui déclenche le passage à 1 de  $F(P+1)$  puis de  $F(P+2)$  jusqu'à  $F(K_{\max})$ .

Dans cet exemple de mise en œuvre, les chaînes des commutateurs délivrant  $TC(P+1)$  et  $MC(P+1)$  sont pourvues à leurs entrées

d'entrée de l'étage (compte tenu des conventions choisies), ce qui signifie que chaque étage du diviseur peut être dimensionné uniquement pour sa propre fréquence de travail. Un tel diviseur est donc optimal en terme de consommation.

5 La figure 5A représente un synoptique d'une variante de réalisation d'un diviseur comportant une sortie synchrone. Par rapport à la structure, désignée comme structure de base ou structure entonnoir (référéncée bloc 11 à la figure 2) et décrite à la figure 3, le dispositif selon l'invention comporte en plus :

- 10 • Une première chaîne de  $K_{\max}-P$  commutateurs  $20_k$  commandés par les sorties  $F(P+1)$  à  $F(K_{\max})$  des différents diviseurs de la structure entonnoir décrite à la figure 2. Le signal de sortie de cette première chaîne est un signal de milieu de comptage  $MC(P+1)$ .
- 15 • Une deuxième chaîne de  $K_{\max}-P$  commutateurs  $21_k$  commandés par les sorties  $F(P+1)$  à  $F(K_{\max})$  des différents diviseurs de la structure entonnoir. Le signal de sortie de cette deuxième chaîne est un signal de fin de comptage  $TC(P+1)$ .
- 20 • Un bloc 22 de génération de la sortie synchrone. Cette sortie est élaborée à partir de signaux  $TC(P+1)$  et/ou  $MC(P+1)$  et des horloges  $F(P)$  et/ou  $F_e$ . En effet, plusieurs types de sortie synchrone sont possibles suivant l'application envisagée.

La structure représentée à la figure 5A permet de changer le rang de division  $N$  de façon statique (c'est-à-dire qu'il y a un laps de temps de reconfiguration pendant lequel le signal de sortie n'est pas exploitable). Ce  
25 changement est effectué en modifiant les valeurs  $R(K)$  : on obtient alors un rang  $N$  qui peut varier entre  $2^{K_{\max}}$  et  $2^{K_{\max}+1}$ . De plus, en gérant statiquement le nombre d'étages actifs de la structure entonnoir (par exemple en n'alimentant pas les étages non utilisés) on peut faire varier  $N$  de  $2^{P+1}$  à  $2^{K_{\max}+1}$ .

30 La figure 5B schématise un chronogramme des signaux comportant  $TC(P+1)$ ,  $MC(P+1)$  pour une division par 27 avec  $NA=3$ ,  $P=1$  et  $K_{\max} = 3$ . Dans cet exemple, l'instant du début de trame est défini de façon à repérer les signaux  $TC(P+1)$  et  $MC(P+1)$  par rapport à ce début de trame. Le début de trame désigne le flanc du signal  $F(P)$  (signal d'entrée de la

de niveaux logiques permettant d'obtenir une seule impulsion par trame pour chaque chaîne. Cette impulsion est découpée par  $F(P+1)$  donc elle est synchrone de  $F(P+1)$  et de durée égale à un cycle prescaler. L'impulsion  $TC(P+1)$  sélectionne :

- 5   ▪ Soit le flanc de  $F(P)$  correspondant à la fin de la trame,
- Soit un flanc de  $F(P)$  décalé par rapport à la fin de trame à la condition que ce décalage ait une durée constante quelque soit la valeur des données de programmation  $R(1)$  à  $R(K_{max})$ .

10       L'impulsion  $MC(P+1)$  sélectionne le flanc de  $F(P)$  voisin du milieu de la trame.

Les signaux  $TC(P+1)$  et  $MC(P+1)$  permettent donc en sélectionnant les transitions adéquates de  $F(P)$  de générer un signal qui est l'image du signal de sortie de l'entonnoir  $F(K_{max})$ , mais qui est synchrone de l'entrée de l'entonnoir  $F(P)$ .

15   Une telle structure présente notamment les avantages suivants :

- La possibilité d'obtenir un diviseur synchrone quelque soit le nombre, d'étages de la structure et donc quelque soit le rang de division,
- La possibilité d'obtenir un signal de sortie dont le bruit de phase est très proche de celui du signal d'entrée du diviseur et cela quelque soit le
- 20   nombre d'étage de la structure et donc quelque soit le rang de division. En effet, le nombre de couches logiques entre l'entrée  $F_e$  et la sortie synchrone est minimisé. Il est aussi possible d'optimiser en bruit ce faible nombre de couches. Avec un prescaler de faible rang la resynchronisation est effectuée par  $F_e$  et le nombre de couches logiques
- 25   entre l'entrée et la sortie synchrone est égale à 1.

Une manière d'obtenir le signal  $TC(K)$  qui représente la fin de comptage de l'étage  $K$  consiste à :

- Adopter la même convention que la structure entonnoir de sélection des retenues venant de l'étage  $K+1$  sur les états bas de  $F(K)$ ,
- 30   • Positionner à 1 l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état bas de  $F(K_{max})$ ,
- Positionner à 0, l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état haut de  $F(K_{max})$ ,
- Positionner à 0 toutes les entrées commutateurs sélectionnées par l'état
- 35   haut de  $F(P+1)$ ,  $F(P+2)$ , ...,  $F(K_{max}-1)$ .

structure entonnoir) qui déclenche en cascade le passage à 1 de tous les diviseurs par 2 de la structure entonnoir, compte tenu des conventions choisies.

5 Cette définition est retrouvée sur les chronogrammes de cette figure 5B où le début de la trame est le flanc montant de  $F(P)$  qui déclenche le passage à 1 de  $F(P+1)$  puis de  $F(P+2)$  jusqu'à  $F(K_{\max})$ .

Dans cet exemple de mise en œuvre, les chaînes des commutateurs délivrant  $TC(P+1)$  et  $MC(P+1)$  sont pourvues à leurs entrées de niveaux logiques permettant d'obtenir une seule impulsion par trame pour  
10 chaque chaîne. Cette impulsion est découpée par  $F(P+1)$  donc elle est synchrone de  $F(P+1)$  et de durée égale à un cycle de l'étage d'adaptation. L'impulsion  $TC(P+1)$  sélectionne :

- Soit le flanc de  $F(P)$  correspondant à la fin de la trame,
- Soit un flanc de  $F(P)$  décalé par rapport à la fin de trame à la condition  
15 que ce décalage ait une durée constante quelque soit la valeur des données de programmation  $R(1)$  à  $R(K_{\max})$ .

L'impulsion  $MC(P+1)$  sélectionne le flanc de  $F(P)$  voisin du milieu de la trame.

Les signaux  $TC(P+1)$  et  $MC(P+1)$  permettent donc en sélectionnant les  
20 transitions adéquates de  $F(P)$  de générer un signal qui est l'image du signal de sortie de l'entonnoir  $F(K_{\max})$ , mais qui est synchrone de l'entrée de l'entonnoir  $F(P)$ .

Une telle structure présente notamment les avantages suivants :

- La possibilité d'obtenir un diviseur synchrone quelque soit le nombre  
25 d'étages de la structure et donc quelque soit le rang de division,
- La possibilité d'obtenir un signal de sortie dont le bruit de phase est très proche de celui du signal d'entrée du diviseur et cela quelque soit le nombre d'étage de la structure et donc quelque soit le rang de division. En effet, le nombre de couches logiques entre l'entrée  $F_e$  et la sortie synchrone est minimisé. Il est aussi possible d'optimiser en bruit ce faible  
30 nombre de couches. Avec un étage d'adaptation de faible rang la resynchronisation est effectuée par  $F_e$  et le nombre de couches logiques entre l'entrée et la sortie synchrone est égale à 1.

Une manière d'obtenir le signal  $TC(K)$  qui représente la fin de  
35 comptage de l'étage  $K$  consiste à :



Une façon d'obtenir  $MC(K)$  consiste à :

- Adopter la même convention que la structure entonnoir de sélection des retenues venant de l'étage  $K+1$  sur les états bas de  $F(K)$ ,
- Positionner à 1, l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état haut de  $F(K_{max})$ ,
- Positionner à 0, l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état bas de  $F(K_{max})$ ,
- Positionner à 0 toutes les entrées commutateurs sélectionnées par l'état haut de  $F(P+1)$ ,  $F(P+2)$ , ...  $F(K_{max})$ .

Différents types de sortie synchrone dont certains exemples non limitatifs sont donnés ci-après, sont envisageables.

Le premier type, schématisé à la figure 6, est une sortie synchrone qui est à l'image de  $F(K_{max})$ . Dans ce cas, on utilise les signaux  $MC(P+1)$  et  $TC(P+1)$  qui peuvent par exemple être combinés sur une bascule JK, référencée 23. L'horloge de la bascule JK est en général  $F(P)$  et  $Fe$  pour un prescaler de faible rang.

Un deuxième type de sortie synchrone est donné à la figure 7. Il consiste notamment à générer un état constant sur toute la durée de la trame et à choisir à l'aide d'un signal de commande  $NEXT\_POL$  (next polarité qui permet de choisir une polarité de 0 ou 1 de la sortie synchrone pour la trame suivante - niveau constant sur une trame). Deux commutateurs  $24_1$  et  $24_2$  reçoivent chacun un signal  $TC(P+1)$  et  $NEXT\_POL$  et qui sont positionnés juste avant la bascule JK référence 23. Dans ce type de sortie synchrone, on utilise uniquement le signal  $TC(P+1)$ . Cette variante de réalisation peut aussi utiliser tout autre type de bascules.

Un troisième type de sortie synchrone (non représentée sur les figures ) consiste notamment à envoyer la sortie  $TC(P+1)$  sur les entrées J et K de façon à obtenir alternativement un état haut et un état bas, chaque état ayant la durée donnée par  $N \cdot T_e$  où  $T_e$  est la période d'entrée de l'horloge et N est le rang de division global.

La sortie synchrone présentée sur les figures 5A à 8, est une resynchronisation sur  $F(P)$  qui est la sortie du prescaler ou sur  $Fe$  qui est l'entrée du prescaler. Une resynchronisation sur l'entrée  $Fe$  du prescaler permet d'obtenir des performances accrues de bruit de phase.

- Adopter la même convention que la structure entonnoir de sélection des retenues venant de l'étage  $K+1$  sur les états bas de  $F(K)$ ,
- Positionner à 1 l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état bas de  $F(K_{\max})$ ,
- 5 • Positionner à 0, l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état haut de  $F(K_{\max})$ ,
- Positionner à 0 toutes les entrées commutateurs sélectionnées par l'état haut de  $F(P+1)$ ,  $F(P+2)$ , ...,  $F(K_{\max}-1)$ .

Une façon d'obtenir  $MC(K)$  consiste à :

- 10 • Adopter la même convention que la structure entonnoir de sélection des retenues venant de l'étage  $K+1$  sur les états bas de  $F(K)$ ,
- Positionner à 1, l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état haut de  $F(K_{\max})$ ,
- Positionner à 0, l'entrée du dernier commutateur sélectionnée par l'état bas de  $F(K_{\max})$ ,
- 15 • Positionner à 0 toutes les entrées commutateurs sélectionnées par l'état haut de  $F(P+1)$ ,  $F(P+2)$ , ...,  $F(K_{\max})$ .

Différents types de sortie synchrone dont certains exemples non limitatifs sont donnés ci-après, sont envisageables.

20 Le premier type, schématisé à la figure 6, est une sortie synchrone qui est à l'image de  $F(K_{\max})$ . Dans ce cas, on utilise les signaux  $MC(P+1)$  et  $TC(P+1)$  qui peuvent par exemple être combinés sur une bascule JK, référencée 23. L'horloge de la bascule JK est en général  $F(P)$  et  $F_e$  pour un étage d'adaptation de faible rang.

25 Un deuxième type de sortie synchrone est donné à la figure 7. Il consiste notamment à générer un état constant sur toute la durée de la trame et à choisir à l'aide d'un signal de commande  $NEXT\_POL$  (next polarité qui permet de choisir une polarité de 0 ou 1 de la sortie synchrone pour la trame suivante - niveau constant sur une trame). Deux commutateurs 30  $24_1$  et  $24_2$  reçoivent chacun un signal  $TC(P+1)$  et  $NEXT\_POL$  et qui sont positionnés juste avant la bascule JK référence 23. Dans ce type de sortie synchrone, on utilise uniquement le signal  $TC(P+1)$ . Cette variante de réalisation peut aussi utiliser tout autre type de bascules.

35 Un troisième type de sortie synchrone (non représentée sur les figures) consiste notamment à envoyer la sortie  $TC(P+1)$  sur les entrées J et

Les signaux de base pour effectuer de façon optimale cette resynchronisation sont :

- TC(P+1) rééchantillonné par F(P),
- MC(P+1) rééchantillonné par F(P).

5 D'autres solutions de resynchronisation sur Fe sont possibles en imposant des contraintes de fonctionnement sur le prescaler comme par exemple, de présenter un état de son cycle de sortie avec une durée constante. Dans le dispositif selon l'invention, les signaux TC(P+1), MC(P+1) et RX(P+1) sont obtenus sans glitch. Ceci est du au principe de la structure  
10 entonnoir qui travaille avec des propagations inverses : amont vers aval pour la chaîne des diviseurs par 2, aval vers amont pour les chaînes RX, TC et MC.

La figure 8 présente une variante de réalisation permettant d'obtenir sur la sortie synchrone un signal divisé de fréquence  $F_e/N$  avec N  
15 pouvant varier statiquement de  $2^P$  à  $2^{(K_{max}+1)}$ .

Par rapport à la structure décrite à la figure 5A, la structure comporte deux commutateurs 25 et 26 qui reçoivent respectivement la sortie du prescaler F(P) et son complémentaire  $\overline{F(P)}$ . Le bloc 22 comporte une bascule 23 par exemple de type JK. La bascule JK de sortie synchrone est  
20 pourvu sur J du commutateur 25 permettant de faire  $J=F(P)$  ou  $J=TC(P+1)$  et est pourvu sur K du commutateur 26 permettant de faire  $K=\overline{F(P)}$  ou  $K=MC(P+1)$ . Avec cette variante le rang de division N commence au rang minimum du prescaler.

### **Changement dynamique du rang de division**

25 Il est possible selon l'invention de choisir un nouveau rang de division de trame en trame (changement dynamique).

La figure 9 schématise un exemple de structure permettant d'effectuer le changement de rang de division de trame en trame, c'est-à-dire que pendant qu'une trame se déroule, on donne au dispositif de division  
30 un nouveau rang de division pour la trame suivante. Cette nouvelle trame débutera en parfaite continuité dès la fin de la trame précédente.

Elle comporte un prescaler 10 divisant par  $N_A$  variant de  $N_0$  à  $2*N_0-1$ , par exemple de  $2^P$  à  $2^{(P+1)}-1$ , suivi de  $K_{max}-P$  étages correspondant à la structure entonnoir (structure détaillée à la figure 2) ainsi que les  
35 chaînes de commutateurs délivrant TC(P+1) et MC(P+1) selon la structure

K de façon à obtenir alternativement un état haut et un état bas, chaque état ayant la durée donnée par  $N \cdot T_e$  où  $T_e$  est la période d'entrée de l'horloge et N est le rang de division global.

La sortie synchrone présentée sur les figures 5A à 8, est une resynchronisation sur  $F(P)$  qui est la sortie de l'étage d'adaptation ou sur  $F_e$  qui est l'entrée de l'étage d'adaptation. Une resynchronisation sur l'entrée  $F_e$  de l'étage d'adaptation permet d'obtenir des performances accrues de bruit de phase.

Les signaux de base pour effectuer de façon optimale cette resynchronisation sont :

- $TC(P+1)$  reéchantillonné par  $F(P)$ ,
- $MC(P+1)$  reéchantillonné par  $F(P)$ .

D'autres solutions de resynchronisation sur  $F_e$  sont possibles en imposant des contraintes de fonctionnement sur l'étage d'adaptation comme par exemple, de présenter un état de son cycle de sortie avec une durée constante. Dans le dispositif selon l'invention, les signaux  $TC(P+1)$ ,  $MC(P+1)$  et  $RX(P+1)$  sont obtenus sans impulsions supplémentaires. Ceci est du au principe de la structure entonnoir qui travaille avec des propagations inverses : amont vers aval pour la chaîne des diviseurs par 2, aval vers amont pour les chaînes  $RX$ ,  $TC$  et  $MC$ .

La figure 8 présente une variante de réalisation permettant d'obtenir sur la sortie synchrone un signal divisé de fréquence  $F_e/N$  avec N pouvant varier statiquement de  $2^P$  à  $2^{(K_{max}+1)}$ .

Par rapport à la structure décrite à la figure 5A, la structure comporte deux commutateurs 25 et 26 qui reçoivent respectivement la sortie de l'étage d'adaptation  $F(P)$  et son complémentaire  $\overline{F(P)}$ . Le bloc 22 comporte une bascule 23 par exemple de type JK. La bascule JK de sortie synchrone est pourvu sur J du commutateur 25 permettant de faire  $J=F(P)$  ou  $J=TC(P+1)$  et est pourvu sur K du commutateur 26 permettant de faire  $K=\overline{F(P)}$  ou  $K=MC(P+1)$ . Avec cette variante le rang de division N commence au rang minimum de l'étage d'adaptation.

#### **Changement dynamique du rang de division**

Il est possible selon l'invention de choisir un nouveau rang de division de trame en trame (changement dynamique).

## 12

synchrone décrite à la figure 5A. Une première rangée 30 de registres sont commandés par les sorties intermédiaires de la chaîne TC et une deuxième rangée 31 de registres sont commandés par le signal MC(P+1).

Le fonctionnement de la prise en compte du nouveau rang de division s'effectue par exemple de la façon suivante :

- En milieu de trame, le signal MC(P+1), prend en compte le nouveau rang de division pour la trame suivante en mémorisant NEXT\_R(1), NEXT\_R(2), .....NEXT\_R(Kmax).
- En remontant la chaîne des commutateurs TC, le signal de fin de trame induit successivement une transition d'états des signaux TC(Kmax), TC(Kmax-1),...TC(P+1) qui permettent de transférer tous les NEXT\_R(K) dans les registres R(K) correspondants. Par le principe même de la chaîne TC, ce transfert a lieu lorsque le R(K) précédent n'est plus utilisé par l'étage K de l'entonnoir (structure de base schématisée à la figure 2).

Pour le diviseur selon la figure 9, il est possible de commuter dynamiquement le rang de division N sur un octave de  $2^{K_{max}}$  à  $2^{(K_{max}+1)}$ .

La figure 10 représente un synoptique d'un diviseur à rang multi-octaves. Un tel schéma permet notamment de commuter dynamiquement le rang de division sur plusieurs octaves.

Le diviseur comporte par exemple :

- Un prescaler 40 ayant pour fonction de diviser par NA variant de N0 à  $2 \cdot N0 - 1$ , par exemple de  $2^P$  à  $2^{(P+1)} - 1$  avec une commande NA/(NA+1),
- Kmax-P étages de division de structure identique ou sensiblement identique qui sont cascades derrière le prescaler,
- Un bloc de génération 41 de la sortie synchrone identique ou sensiblement identique à celui de la structure décrite à la figure 5A,
- Une fonction de prise en compte 42 en milieu de trame du rang de division pour la trame suivante, cette fonction reçoit le signal d'écriture MC(P+1),
- Une fonction 43 élaborant le signal de prise en compte du nouveau rang de division NA du prescaler,
- Une fonction 44 de décodage permettant d'extraire les informations NEXT\_R(K) (K varie de 1 à Kmax, NEXT\_R(K) donne la valeur de N pour la trame suivante), NEXT\_ACT(K) (K varie de P+1 à Kmax, NEXT\_ACT(K) indique si l'étage K est actif ou non actif pour la trame

La figure 9 schématise un exemple de structure permettant d'effectuer le changement de rang de division de trame en trame, c'est-à-dire que pendant qu'une trame se déroule, on donne au dispositif de division un nouveau rang de division pour la trame suivante. Cette nouvelle trame débutera en parfaite continuité dès la fin de la trame précédente.

Elle comporte un étage d'adaptation 10 divisant par NA variant de  $N_0$  à  $2 \cdot N_0 - 1$ , par exemple de  $2^P$  à  $2^{(P+1)} - 1$ , suivi de  $K_{\max} - P$  étages correspondant à la structure entonnoir (structure détaillée à la figure 2) ainsi que les chaînes de commutateurs délivrant TC(P+1) et MC(P+1) selon la structure synchrone décrite à la figure 5A. Une première rangée 30 de registres sont commandés par les sorties intermédiaires de la chaîne TC et une deuxième rangée 31 de registres sont commandés par le signal MC(P+1).

Le fonctionnement de la prise en compte du nouveau rang de division s'effectue par exemple de la façon suivante :

- En milieu de trame, le signal MC(P+1), prend en compte le nouveau rang de division pour la trame suivante en mémorisant NEXT\_R(1), NEXT\_R(2), .....NEXT\_R( $K_{\max}$ ).
- En remontant la chaîne des commutateurs TC, le signal de fin de trame induit successivement une transition d'états des signaux TC( $K_{\max}$ ), TC( $K_{\max} - 1$ ),...TC(P+1) qui permettent de transférer tous les NEXT\_R(K) dans les registres R(K) correspondants. Par le principe même de la chaîne TC, ce transfert a lieu lorsque le R(K) précédent n'est plus utilisé par l'étage K de l'entonnoir (structure de base schématisée à la figure 2).

Pour le diviseur selon la figure 9, il est possible de commuter dynamiquement le rang de division N sur un octave de  $2^{K_{\max}}$  à  $2^{(K_{\max}+1)}$ .

La figure 10 représente un synoptique d'un diviseur à rang multi-octaves. Un tel schéma permet notamment de commuter dynamiquement le rang de division sur plusieurs octaves.

Le diviseur comporte par exemple :

- Un étage d'adaptation 40 ayant pour fonction de diviser par NA variant de  $N_0$  à  $2 \cdot N_0 - 1$ , par exemple de  $2^P$  à  $2^{(P+1)} - 1$  avec une commande  $NA/(NA+1)$ ,
- $K_{\max} - P$  étages de division de structure identique ou sensiblement identique qui sont cascades derrière l'étage d'adaptation,

suivante) et NEXT\_NA (donne la valeur de NA du prescaler pour la trame suivante), à partir du mot de commande N,

- Eventuellement une fonction 45, de prise en compte de la polarité du signal de sortie synchrone pour la prochaine trame.

5 Une telle structure permet avantageusement de gérer de manière dynamique la longueur de comptage et donc d'obtenir un rang de division commutable de trame en trame, de la valeur  $2^{(P+1)}$  (rang maximum de division de prescaler) et  $2^{(K_{max}+1)}$  (rang maximum de division lorsque tous les étages du dispositif sont actifs).

10 La figure 11 schématise un synoptique d'un étage situé derrière le prescaler. La description est donnée à titre d'exemple pour l'étage d'indice K.

L'étage K comporte par exemple :

- Un diviseur par 2 référencé 50 qui reçoit de l'étage précédent (K-1) le signal F(K-1) et qui délivre le signal divisé D(K),
- 15 • Un commutateur 51 qui reçoit D(K) sur l'une de ses entrées, l'autre recevant 0, et qui délivre le signal de sortie de l'étage K qui est fourni à l'étage suivant,
- Un commutateur 52 commandé par D(K) de façon à transmettre alternativement sur sa sortie nommée : RX(K) :
- 20 • La valeur de la donnée de programmation R(K) pour un état du diviseur par 2,
- La valeur de la retenue RX(K+1) provenant de l'étage suivant pour l'autre état du diviseur par 2. La retenue RX(K+1) a une durée supérieure aux états du diviseur de l'étage K. Elle est donc découpée
- 25 par l'étage K.
- Une fonction 53 dont le rôle est d'élaborer un signal appelé TC(K) qui signifie la fin de comptage pour l'étage K. Pour élaborer TC(K), cette fonction utilise les signaux TC(K+1) (correspondant à la fin de comptage de l'étage suivant), D(K) (sortie du diviseur par 2) et le signal DER(K) qui signifie, suivant sa valeur 0 ou 1, que l'étage K est ou n'est pas le dernier étage.
- 30 • Une fonction 54 dont le rôle est d'élaborer un signal appelé MC(K) qui signifie le milieu de comptage pour l'étage K. Pour élaborer MC(K) cette
- 35 fonction utilise les signaux MC(K+1) (milieu de comptage de l'étage

- Un bloc de génération 41 de la sortie synchrone identique ou sensiblement identique à celui de la structure décrite à la figure 5A,
- Une fonction de prise en compte 42 en milieu de trame du rang de division pour la trame suivante, cette fonction reçoit le signal d'écriture MC(P+1),
- Une fonction 43 élaborant le signal de prise en compte du nouveau rang de division NA de l'étage d'adaptation,
- Une fonction 44 de décodage permettant d'extraire les informations NEXT\_R(K) (K varie de 1 à Kmax, NEXT\_R(K) donne la valeur de N pour la trame suivante), NEXT\_ACT(K) (K varie de P+1 à Kmax, NEXT\_ACT(K) indique si l'étage K est actif ou non actif pour la trame suivante) et NEXT\_NA (donne la valeur de NA de l'étage d'adaptation pour la trame suivante), à partir du mot de commande N,
- Eventuellement une fonction 45, de prise en compte de la polarité du signal de sortie synchrone pour la prochaine trame.

Une telle structure permet avantageusement de gérer de manière dynamique la longueur de comptage et donc d'obtenir un rang de division commutable de trame en trame, de la valeur  $2^{(P+1)}$  (rang maximum de division de l'étage d'adaptation) et  $2^{(K_{max}+1)}$  (rang maximum de division lorsque tous les étages du dispositif sont actifs).

La figure 11 schématise un synoptique d'un étage situé derrière l'étage d'adaptation. La description est donnée à titre d'exemple pour l'étage d'indice K.

L'étage K comporte par exemple :

- Un diviseur par 2 référencé 50 qui reçoit de l'étage précédent (K-1) le signal F(K-1) et qui délivre le signal divisé D(K),
- Un commutateur 51 qui reçoit D(K) sur l'une de ses entrées, l'autre recevant 0, et qui délivre le signal de sortie de l'étage K qui est fourni à l'étage suivant,
- Un commutateur 52 commandé par D(K) de façon à transmettre alternativement sur sa sortie nommée : RX(K) :
  - La valeur de la donnée de programmation R(K) pour un état du diviseur par 2,



suivant),  $D(K)$  (sortie du diviseur par 2) et le signal  $DER(K)$  qui signifie, suivant sa valeur 0 ou 1 que l'étage  $K$  est ou n'est pas le dernier étage.

- Une machine d'état asynchrone 55 qui comporte un ou plusieurs éléments de mémorisation.

5            Cette machine d'état fonctionne avec une donnée qui est le signal  $NEXT\_ACT(K)$  et avec deux signaux d'horloge qui sont  $F(K-1)$  et  $TC(K)$ . Les signaux d'horloge cadence la succession des états de la machine en fonction de la donnée  $NEXT\_ACT(K)$  et en fonction de l'état d'une ou plusieurs bascules de mémorisation internes à la machine.

10           La machine d'état délivre les signaux  $DER(K)$  et  $ACT(K)$ . Le signal  $DER(K)$  sert à gérer la qualité de dernier étage pour l'étage  $K$  et est utilisé par les fonctions élaborant les signaux de milieu et de fin de comptage de l'étage  $K$ .

             Le signal  $ACT(K)$  est un signal d'activation pour l'étage suivant. Le  
15 signal d'activation commande le commutateur situé en sortie du diviseur par 2. Il est également transmis à l'étage suivant.

- une bascule 56 de mémorisation de la retenue locale  $R(K)$ . Cette bascule reçoit comme donnée d'entrée  $NEXT\_R(K)$ . L'écriture de cette bascule est réalisé par le signal  $ACT(K-1)$  provenant de l'étage précédent. Pour le  
20 premier étage  $P+1$  de la structure entonnoir, le signal  $ACT(P)$  est le signal  $TC(P+1)$ .

### Fonctionnement de l'étage $K$

             On se bornera à donner le fonctionnement des nouvelles fonctions par rapport à la structure précédemment décrite dans le  
25 paragraphe consacré à la sortie synchrone. Ces nouvelles fonctions sont essentiellement :

- la fonction élaborant le signal de fin de comptage,
- la fonction élaborant le signal de milieu de comptage,
- la machine d'état asynchrone.

- La valeur de la retenue  $RX(K+1)$  provenant de l'étage suivant pour l'autre état du diviseur par 2. La retenue  $RX(K+1)$  a une durée supérieure aux états du diviseur de l'étage  $K$ . Elle est donc découpée par l'étage  $K$ .
  - 5 • Une fonction 53 dont le rôle est d'élaborer un signal appelé  $TC(K)$  qui signifie la fin de comptage pour l'étage  $K$ . Pour élaborer  $TC(K)$ , cette fonction utilise les signaux  $TC(K+1)$  (correspondant à la fin de comptage de l'étage suivant),  $D(K)$  (sortie du diviseur par 2) et le signal  $DER(K)$  qui signifie, suivant sa valeur 0 ou 1, que l'étage  $K$  est ou n'est pas le dernier  
10 étage.
  - Une fonction 54 dont le rôle est d'élaborer un signal appelé  $MC(K)$  qui signifie le milieu de comptage pour l'étage  $K$ . Pour élaborer  $MC(K)$  cette fonction utilise les signaux  $MC(K+1)$  (milieu de comptage de l'étage  
15 suivant),  $D(K)$  (sortie du diviseur par 2) et le signal  $DER(K)$  qui signifie, suivant sa valeur 0 ou 1 que l'étage  $K$  est ou n'est pas le dernier étage.
  - Une machine d'état asynchrone 55 qui comporte un ou plusieurs éléments de mémorisation.
- Cette machine d'état fonctionne avec une donnée qui est le signal  $NEXT\_ACT(K)$  et avec deux signaux d'horloge qui sont  $F(K-1)$  et  $TC(K)$ . Les  
20 signaux d'horloge cadence la succession des états de la machine en fonction de la donnée  $NEXT\_ACT(K)$  et en fonction de l'état d'une ou plusieurs bascules de mémorisation internes à la machine.
- La machine d'état délivre les signaux  $DER(K)$  et  $ACT(K)$ . Le signal  $DER(K)$  sert à gérer la qualité de dernier étage pour l'étage  $K$  et est utilisé  
25 par les fonctions élaborant les signaux de milieu et de fin de comptage de l'étage  $K$ .
- Le signal  $ACT(K)$  est un signal d'activation pour l'étage suivant. Le signal d'activation commande le commutateur situé en sortie du diviseur par 2. Il est également transmis à l'étage suivant.
- 30 • une bascule 56 de mémorisation de la retenue locale  $R(K)$ . Cette bascule reçoit comme donnée d'entrée  $NEXT\_R(K)$ . L'écriture de cette bascule est réalisé par le signal  $ACT(K-1)$  provenant de l'étage précédent. Pour le

Lorsque l'étage K n'est pas le dernier étage, les fonctions de milieu et de fin de comptage fonctionnent comme dans le schéma décrivant le fonctionnement de la structure entonnoir avec sortie synchrone: c'est-à-dire que  $TC(K+1)$  et  $MC(K+1)$  sont redécoupés par le signal  $D(K)$  pour  
5 donner respectivement  $TC(K)$  et  $MC(K)$ .

Lorsque l'étage K est le dernier étage c'est le signal  $DER(K)$  qui est découpé par  $D(K)$  et transmis sur  $MC(K)$  pendant la 1<sup>ère</sup> partie de la trame et sur  $TC(K)$  pendant la 2<sup>ème</sup> partie de la trame.

La machine d'état asynchrone comprend au moins une bascule  
10 de mémorisation  $ACT(K)$  qui mémorise l'état actif ou non actif de l'étage suivant. Le détail du cycle de fonctionnement de la machine d'état décrit ci-après est un mode de réalisation préférentiel qui est donné à titre d'exemple.

Il est bien évident que des modifications de ce cycle de fonctionnement sont possibles sans changer l'esprit de l'invention.

#### 15 **Mode de fonctionnement préférentiel**

En début de trame, toutes les bascules  $ACT(K)$  et tous les diviseurs sont à zéro et l'étage  $(P+1)$  est considéré comme dernier étage.

Le premier front de  $F(K-1)$  (par rapport au début de la trame tel qu'il a été défini au paragraphe précédent) écrit la valeur  $NEXT\_ACT(K)$   
20 dans la bascule de mémorisation  $ACT(K)$ . Si et seulement si l'étage suivant est actif, la sortie  $ACT(K)$  de cette bascule de mémorisation provoque les deux événements suivants:

1. le commutateur de sortie transmet le signal  $D(K)$  sur la sortie  $F(K)$  qui est l'entrée du diviseur par 2 de l'étage suivant qui va donc, d'une part, se  
25 mettre à compter, et d'autre part, écrire la bascule  $ACT(K+1)$  gérant l'activité de l'étage  $K+2$ ;
2. le signal  $ACT(K)$  effectue l'écriture de la bascule de mémorisation de la retenue  $R(K+1)$ .

premier étage  $P+1$  de la structure entonnoir, le signal  $ACT(P)$  est le signal  $TC(P+1)$ .

### Fonctionnement de l'étage K

On se bornera à donner le fonctionnement des nouvelles  
5 fonctions par rapport à la structure précédemment décrite dans le paragraphe consacré à la sortie synchrone. Ces nouvelles fonctions sont essentiellement :

- la fonction élaborant le signal de fin de comptage,
- la fonction élaborant le signal de milieu de comptage,
- 10 - la machine d'état asynchrone.

Lorsque l'étage K n'est pas le dernier étage, les fonctions de milieu et de fin de comptage fonctionnent comme dans le schéma décrivant le fonctionnement de la structure entonnoir avec sortie synchrone: c'est-à-dire que  $TC(K+1)$  et  $MC(K+1)$  sont redécoupés par le signal  $D(K)$  pour  
15 donner respectivement  $TC(K)$  et  $MC(K)$ .

Lorsque l'étage K est le dernier étage c'est le signal  $DER(K)$  qui est découpé par  $D(K)$  et transmis sur  $MC(K)$  pendant la 1<sup>ère</sup> partie de la trame et sur  $TC(K)$  pendant la 2<sup>ème</sup> partie de la trame.

La machine d'état asynchrone comprend au moins une bascule  
20 de mémorisation  $ACT(K)$  qui mémorise l'état actif ou non actif de l'étage suivant. Le détail du cycle de fonctionnement de la machine d'état décrit ci-après est un mode de réalisation préférentiel qui est donné à titre d'exemple.

Il est bien évident que des modifications de ce cycle de fonctionnement sont possibles sans changer l'esprit de l'invention.

25 **Mode de fonctionnement préférentiel**

Le front de TC(K) signifiant le début de la fin de comptage pour l'étage K effectue la remise à zéro de la bascule ACT(K).

Ainsi lorsque le signal TC remonte la chaîne des étages en partant du dernier actif vers le premier (qui est toujours P+1), il remet à zéro  
5 l'ensemble des bascules ACT(K) et ouvre donc les commutateurs situés entre les diviseurs de façon à laisser tous les diviseurs dans l'état zéro. En fin de trame toutes les bascules ACT(K) et tous les diviseurs sont donc revenus à l'état initial et l'étage (P+1) est considéré comme dernier étage.

Avantageusement, on obtient ainsi une gestion dynamique du  
10 nombre d'étages actifs : de trame en trame on peut choisir n'importe quel N entre  $2^{P+1}$  et  $2^{K_{max}+1}$ .

Cette variante de réalisation incluant une machine d'état asynchrone simple dans chaque étage du diviseur permet d'obtenir un rang  
de division variant de  $2^{P+1}$  (rang maximum de division du prescaler) à  $2^{K_{max}+1}$   
15 (rang maximum de division lorsque tous les étages du dispositif sont actifs). Ce diviseur a encore une consommation optimale car toute la gestion du fonctionnement travaille à la vitesse de l'étage concerné et elle n'effectue qu'un nombre réduit d'opérations par trame (et non par cycle ce qui fait une grande différence).

## 20 **Machine d'état asynchrone**

La figure 12 donne le schéma de la machine d'état asynchrone à 8 états, c'est-à-dire pour N=3.

Dans sa généralité cette machine d'état est constituée de N bascules D qui partagent la même entrée horloge appelée CLK. Un mot  
25 particulier de N bits stocké dans ces bascules D représente un état de la machine. On a donc  $2^N$  états possibles de la machine.

En début de trame, toutes les bascules  $ACT(K)$  et tous les diviseurs sont à zéro et l'étage  $(P+1)$  est considéré comme dernier étage.

Le premier front de  $F(K-1)$  (par rapport au début de la trame tel qu'il a été défini au paragraphe précédent) écrit la valeur  $NEXT\_ACT(K)$  dans la bascule de mémorisation  $ACT(K)$ . Si et seulement si l'étage suivant est actif, la sortie  $ACT(K)$  de cette bascule de mémorisation provoque les deux événements suivants:

1. le commutateur de sortie transmet le signal  $D(K)$  sur la sortie  $F(K)$  qui est l'entrée du diviseur par 2 de l'étage suivant qui va donc, d'une part, se mettre à compter, et d'autre part, écrire la bascule  $ACT(K+1)$  gérant l'activité de l'étage  $K+2$ ;
2. le signal  $ACT(K)$  effectue l'écriture de la bascule de mémorisation de la retenue  $R(K+1)$ .

Le front de  $TC(K)$  signifiant le début de la fin de comptage pour l'étage  $K$  effectue la remise à zéro de la bascule  $ACT(K)$ .

Ainsi lorsque le signal  $TC$  remonte la chaîne des étages en partant du dernier actif vers le premier (qui est toujours  $P+1$ ), il remet à zéro l'ensemble des bascules  $ACT(K)$  et ouvre donc les commutateurs situés entre les diviseurs de façon à laisser tous les diviseurs dans l'état zéro. En fin de trame toutes les bascules  $ACT(K)$  et tous les diviseurs sont donc revenus à l'état initial et l'étage  $(P+1)$  est considéré comme dernier étage.

Avantageusement, on obtient ainsi une gestion dynamique du nombre d'étages actifs : de trame en trame on peut choisir n'importe quel  $N$  entre  $2^{P+1}$  et  $2^{K_{max}+1}$ .

Cette variante de réalisation incluant une machine d'état asynchrone simple dans chaque étage du diviseur permet d'obtenir un rang de division variant de  $2^{P+1}$  (rang maximum de division de l'étage d'adaptation) à  $2^{K_{max}+1}$  (rang maximum de division lorsque tous les étages du

L'entrée CLK est connectée à la sortie d'un commutateur à  $2^N$  positions qui est commandé par le mot d'état de la machine, c'est-à-dire par le bus de N bits constitué par l'ensemble des sorties Q des bascules D.

Les  $2^N$  entrées de ce commutateur sont les  $2^N$  signaux d'horloge qui cadence la succession des états de la machine. Chaque entrée D de chaque bascule est également connectée à la sortie d'un commutateur à  $2^N$  entrées qui est commandé par le bus de N bits de sortie de la machine. Comme on a N bascules on a N commutateurs d'entrée qui possèdent chacun  $2^N$  entrées, on a donc au total  $N \cdot 2^N$  entrées de données pour la machine.

La figure 13 donne le schéma de la machine d'état pour l'application diviseur de fréquence. On a une seule bascule D.

- Les entrées horloges sont F(K-1) et TC(K).
- Les entrées données sont NEXT\_ACT(K) et 0.
- 15 • La sortie Q de la bascule D commande les deux commutateurs situés sur D et sur CLK.
- La sortie ACT(K) est la sortie Q.
- La sortie DER(K) est le complément de Q.
- Lorsque Q est à 0 l'horloge est F(K-1) et la donnée est NEXT\_ACT(K)  $\Rightarrow$  le 1<sup>er</sup> front de F(K-1) écrit la valeur ACT(K). Lorsque Q est à 1 l'horloge est TC(K) et la donnée est 0  $\Rightarrow$  le 1<sup>er</sup> front de TC(K) remet à zéro la bascule D.
- 20

dispositif sont actifs). Ce diviseur a encore une consommation optimale car toute la gestion du fonctionnement travaille à la vitesse de l'étage concerné et elle n'effectue qu'un nombre réduit d'opérations par trame (et non par cycle ce qui fait une grande différence).

## 5 Machine d'état asynchrone

La figure 12 donne le schéma de la machine d'état asynchrone à 8 états, c'est-à-dire pour  $N=3$ .

Dans sa généralité cette machine d'état est constituée de  $N$  bascules  $D$  qui partagent la même entrée horloge appelée  $CLK$ . Un mot  
 10 particulier de  $N$  bits stocké dans ces bascules  $D$  représente un état de la machine. On a donc  $2^N$  états possibles de la machine.

L'entrée  $CLK$  est connectée à la sortie d'un commutateur à  $2^N$  positions qui est commandé par le mot d'état de la machine, c'est-à-dire par le bus de  $N$  bits constitué par l'ensemble des sorties  $Q$  des bascules  $D$ .

15 Les  $2^N$  entrées de ce commutateur sont les  $2^N$  signaux d'horloge qui cadence la succession des états de la machine. Chaque entrée  $D$  de chaque bascule est également connectée à la sortie d'un commutateur à  $2^N$  entrées qui est commandé par le bus de  $N$  bits de sortie de la machine. Comme on a  $N$  bascules on a  $N$  commutateurs d'entrée qui possèdent  
 20 chacun  $2^N$  entrées, on a donc au total  $N \cdot 2^N$  entrées de données pour la machine.

La figure 13 donne le schéma de la machine d'état pour l'application diviseur de fréquence. On a une seule bascule  $D$ .

- Les entrées horloges sont  $F(K-1)$  et  $TC(K)$ .
- 25 • Les entrées données sont  $NEXT\_ACT(K)$  et 0.



- La sortie Q de la bascule D commande les deux commutateurs situés sur D et sur CLK.
  - La sortie ACT(K) est la sortie Q.
  - La sortie DER(K) est le complément de Q.
- 5 • Lorsque Q est à 0 l'horloge est F(K-1) et la donnée est NEXT\_ACT(K)  $\Rightarrow$  le 1<sup>er</sup> front de F(K-1) écrit la valeur ACT(K). Lorsque Q est à 1 l'horloge est TC(K) et la donnée est 0  $\Rightarrow$  le 1<sup>er</sup> front de TC(K) remet à zéro la bascule D.

## REVENDEICATIONS

- 1 – Diviseur de fréquence permettant de diviser par N une fréquence Fe comportant au moins un prescaler (10) suivi d'une chaîne de division (11),  
5 caractérisé en ce que :
- le prescaler (10) a au moins une entrée pour le signal de fréquence à diviser Fe, une entrée pour une commande NA du rang de base de division du prescaler et une entrée pour une commande  $\Delta NA$  provenant de la chaîne de division (11) et permettant de faire varier NA d'une unité,
  - 10 • la chaîne de division (11) comporte au moins un étage (K) de division comportant au moins un diviseur par 2 fournissant une fréquence divisée F(K), un commutateur (15<sub>K</sub>) commandé par le diviseur par 2 (14<sub>K</sub>), le commutateur (15<sub>K</sub>) a une entrée pour une donnée de programmation R(K), une entrée pour le signal de retenue RX(K+1) de l'étage suivant et  
15 une sortie pour le signal de retenue RX(K) pour l'étage précédent.
- 2 - Diviseur de fréquence selon la revendication 1 caractérisé en ce que la commande NA varie de N0 à 2\*N0-1.
- 20 3 - Diviseur de fréquence selon la revendication 2 caractérisé en ce que la commande NA varie de  $2^P$  à  $2^{(P+1)}-1$ .
- 4 – Diviseur de fréquence selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une première chaîne de commutateurs (20<sub>K</sub>) commandés par les  
25 sorties F(K) des diviseurs (14<sub>K</sub>) et fournissant un signal MC(P+1), une deuxième chaîne de commutateurs (21<sub>K</sub>) commandés par les sorties F(K) des diviseurs (14<sub>K</sub>) et fournissant un signal TC(P+1), un bloc (22) de génération d'une sortie synchrone élaborée à partir des signaux TC(P+1), MC(P+1) et du signal d'entrée Fe ou F(P) de sortie du prescaler.  
30
- 5 – Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce que le bloc de génération (22) est une bascule de type JK (25) qui reçoit les signaux MC(P+1) et TC(P+1) et Fe ou F(P).
- 6 – Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il  
35 comporte au moins une deuxième chaîne de commutateurs (21<sub>K</sub>)

commandés par les sorties  $F(K)$  des diviseurs (14 κ) et fournissant un signal  $TC(P+1)$ , au moins deux commutateurs (26<sub>1</sub>) et (26<sub>2</sub>) recevant le signal  $TC(P+1)$  et fournissant deux signaux à une bascule (25) recevant le signal d'entrée ou le signal de sortie du prescaler.

5 7 - Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il comporte une première rangée de registres (30) commandés par les sorties intermédiaires de la chaîne (TC) et une deuxième rangée de registres (31) commandés par le signal  $MC(P+1)$ .

10 8 - Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il comporte :

- une fonction de prise en compte (42) en milieu de trame du rang de division pour la trame suivante, cette fonction reçoit le signal d'écriture  $MC(P+1)$ ,
  - une fonction (43) élaborant le signal de prise en compte du nouveau rang de division NA du prescaler,
  - une fonction (44) de décodage permettant d'extraire les informations  $NEXT\_R(K)$ ,  $NEXT\_ACT(K)$  et  $NEXT\_NA$  à partir du mot de commande
- 20 N.

9 - Diviseur de fréquence selon la revendication 8 caractérisé en ce qu'il comporte une fonction (45) de prise en compte de la polarité du signal de sortie synchrone pour la prochaine trame.

25 10 - Utilisation du diviseur selon l'une des revendications 1 à 9 dans le domaine de la synthèse de fréquence à boucles de phase.

11 - Utilisation selon l'une des revendications 1 à 9 pour un générateur d'impulsions.

30

## REVENDICATIONS

- 1 - Diviseur de fréquence permettant de diviser par N une fréquence  $F_e$  comportant au moins un étage d'adaptation (10) suivi d'une chaîne de division (11), caractérisé en ce que :
  - l'étage d'adaptation (10) a au moins une entrée pour le signal de fréquence à diviser  $F_e$ , une entrée pour une commande NA du rang de base de division de l'étage d'adaptation et une entrée pour une commande  $\Delta NA$  provenant de la chaîne de division (11) et permettant de faire varier NA d'une unité,
  - la chaîne de division (11) comporte au moins un étage (K) de division comportant au moins un diviseur par 2 fournissant une fréquence divisée  $F(K)$ , un commutateur ( $15_K$ ) commandé par le diviseur par 2 ( $14_K$ ), le commutateur ( $15_K$ ) a une entrée pour une donnée de programmation  $R(K)$ , une entrée pour le signal de retenue  $RX(K+1)$  de l'étage suivant et une sortie pour le signal de retenue  $RX(K)$  pour l'étage précédent.
- 2 - Diviseur de fréquence selon la revendication 1 caractérisé en ce que la commande NA varie de  $N_0$  à  $2 \cdot N_0 - 1$ .
- 3 - Diviseur de fréquence selon la revendication 2 caractérisé en ce que la commande NA varie de  $2^P$  à  $2^{(P+1)} - 1$ .
- 4 - Diviseur de fréquence selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une première chaîne de commutateurs ( $20_K$ ) commandés par les sorties  $F(K)$  des diviseurs ( $14_K$ ) et fournissant un signal  $MC(P+1)$ , une deuxième chaîne de commutateurs ( $21_K$ ) commandés par les sorties  $F(K)$  des diviseurs ( $14_K$ ) et fournissant un signal  $TC(P+1)$ , un bloc (22) de génération d'une sortie synchrone élaborée à partir des signaux  $TC(P+1)$ ,  $MC(P+1)$  et du signal d'entrée  $F_e$  ou  $F(P)$  de sortie de l'étage d'adaptation.
- 5 - Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce que le bloc de génération (22) est une bascule de type JK (25) qui reçoit les signaux  $MC(P+1)$  et  $TC(P+1)$  et  $F_e$  ou  $F(P)$ .

- 6 – Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il comporte au moins une deuxième chaîne de commutateurs ( $21_K$ ) commandés par les sorties  $F(K)$  des diviseurs ( $14_K$ ) et fournissant un signal  $TC(P+1)$ , au moins deux commutateurs ( $26_1$ ) et ( $26_2$ ) recevant le signal
- 5  $TC(P+1)$  et fournissant deux signaux à une bascule (25) recevant le signal d'entrée ou le signal de sortie de l'étage d'adaptation.
- 7 – Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il comporte une première rangée de registres (30) commandés par les sorties
- 10 intermédiaires de la chaîne (TC) et une deuxième rangée de registres (31) commandés par le signal  $MC(P+1)$ .
- 8 – Diviseur de fréquence selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'il comporte :
- 15
- une fonction de prise en compte (42) en milieu de trame du rang de division pour la trame suivante, cette fonction reçoit le signal d'écriture  $MC(P+1)$ ,
  - une fonction (43) élaborant le signal de prise en compte du nouveau rang de division NA de l'étage d'adaptation,
  - 20 • une fonction (44) de décodage permettant d'extraire les informations  $NEXT\_R(K)$ ,  $NEXT\_ACT(K)$  et  $NEXT\_NA$  à partir du mot de commande N.
- 9 - Diviseur de fréquence selon la revendication 8 caractérisé en ce qu'il
- 25 comporte une fonction (45) de prise en compte de la polarité du signal de sortie synchrone pour la prochaine trame.
- 10 - Utilisation du diviseur selon l'une des revendications 1 à 9 dans le domaine de la synthèse de fréquence à boucles de phase.
- 30
- 11 - Utilisation du diviseur selon l'une des revendications 1 à 9 pour un générateur d'impulsions.




FIG-1.

1/12




FIG.1




FIG.3




Fig. 2







FIG.2



	Etat de F3	haut				bas			
		R3				RX4			
RX3	Valeur								
	Etat de F2								
RX2	Valeur								
	Etat de F1								
RX1	Valeur								
	Etat de F1								
F <sub>0</sub>	Durée / Te								
	Etat haut + état bas								
F <sub>1</sub>	Etat								
	Durée / Te								
F <sub>2</sub>	Etat								
	Durée / Te								
F <sub>3</sub>	Etat								
	Durée / Te								
Durée / Te de la Trame		8 + 4R1 + 2R2 + R3 + RX4							

FIG.4

		haut				bas			
R X 3	Etat de F3								
	Valeur	R3							
R X 2	Etat de F2	haut				bas			
	Valeur	R2				R3			
R X 1	Etat de F1	haut	bas	haut	bas	haut	bas	haut	bas
	valeur	R1	R2	R1	R3	R1	R2	R1	RX4
F <sub>0</sub>	Durée/Te	1 + R1	1 + R2	1 + R1	1 + R3	1 + R1	1 + R2	1 + R1	1 + RX4
	Etat haut + état bas								
F <sub>1</sub>	Etat	haut	bas	haut	bas	haut	bas	haut	bas
	Durée/Te	1+R1	1+R2	1+R1	1+R3	1+R1	1+R2	1+R1	1+RX4
	état	haut	haut	bas	bas	haut	haut	Bas	Bas
	Durée/Te	2+R1+R2				2+R1+R3			
F <sub>2</sub>	état	haut				Bas			
	Durée/Te	4 + 2 R1 + R2 + R3				4 + 2 R1 + R2 + R X 4			
F <sub>3</sub>	état	haut				Bas			
	Durée/Te	4 + 2 R1 + R2 + R3				4 + 2 R1 + R2 + R X 4			
Durée/Te de la Trame		8 + 4 R1 + 2 R 2 + R3 + RX4							

FIG.4

4/12




FIG. 5A




Fig. 5A





FIG. 5B

FIG. 5B



6/12




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 6





FIG. 7



86F

Sortie synchrone à la fréquence  $P$  à 2 (Kmax+1)  
avec  $N=2$  à 2




FIG. 8

8/12




FIG. 9






Fig-8

9/12







10/12




FIG. 11




Fig. 11





FIG.12

FIG. 1

12/12




FIG.13




FIG. 13



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235\*02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1./1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		62389	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		030/148	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DIVISEUR DE FREQUENCE A STRUCTURE ENTONNOIR			
LE(S) DEMANDEUR(S) : THALES			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		DE GOUY	
Prénoms		Jean-Luc	
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, avenue Aristide Briand	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL Cedex
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		GABET	
Prénoms		Pascal	
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, avenue Aristide Briand	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL Cedex
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		NEVEU	
Prénoms		Gilles	
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, avenue Aristide Briand	
	Code postal et ville	94117	ARCUEIL Cedex
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
Isabelle DUDOUIT			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**